

Sous-sol

IHB 000.1 Annexe 2.1

Légende:

- Béton
- Isolation
- Construction en bois
- Isolation périphérique
- Brique silico-calcaire

	NS chape finie	±0.00
E 01	NS béton brut	-0.17

REZ01	Coupe de détail	AS	Avaloir de sol
MA	Manivelle articulée	LB	Linteau brut
SE	Store électrique	LF	Linteau fini
Dil	Dilatation	AB	Allège brut
DEP	Descente eaux pluviales	AF	Allège fini

Toutes les dimensions sont des dimensions brutes et doivent être vérifiées sur le chantier par l'entrepreneur sous sa propre responsabilité.
Tout écart de dimensions doit être immédiatement signalé à la direction des travaux.
A défaut, l'entrepreneur est responsable des dommages consécutifs.

Les hauteurs de porte s'entendent à partir du sol fini, resp. du seuil au-dessus, jusqu'au niveau inférieur (NI) du linteau brut. Les hauteurs de fenêtre s'appliquent à partir du niveau supérieur (NS) du seuil fini, resp. à partir de la tablette de fenêtre finie, jusqu'au niveau inférieur (NI) du linteau brut.

Point fixe :
Point fixe altimétrique 32513667 -2.02 = 465.81 m s.m.
Rez-de-chaussée ±0.00= 467.83 m s.m.

